



ARICOL CORNEANA

Corneana coloreada para sistemas decorativos resistentes al derrape.

Descripción

ARICOL CORNEANA es un árido, coloreado de gran calidad, con una granulometría estudiada para cada aplicación que hacen de **ARICOLOR CORNEANA** un producto idóneo para la utilización en determinadas aplicaciones que se requieran altas resistencias al derrape.

Campo de aplicación

- Pavimentos decorativos de alta Resistencia al derrape.
- Sistemas de tratamiento de superficies para demarcación por colores.

Presentación

ARICOL CORNEANA se presenta en embalajes de 25 y 1000 kg. Para otras presentaciones consultar a nuestro departamento comercial.

Datos Técnicos

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Aspecto	Sólidos
Color	Consultar nuestra carta de colores o visite la web: aricol.es
Granulometrías	1-3 mm
Tipo	Corneana natural y/o coloreada

Propiedades

- Granulometría seleccionada.
- Idóneo para la formación de pavimentos de alta fricción (Resistencia al derrape)
- Idóneo para la demarcación o ralentización del tráfico.
- Compatible con áridos de distinta naturaleza en la formación de sistemas de demarcación o alta fricción.

Condiciones de almacenamiento

Se recomienda almacenaje sobre pallet en lugar seco y protegido de la lluvia y humedad. No almacenar a la intemperie.

Precauciones especiales

- **ARICOLOR CORNEANA** se debe mantenerse siempre secos.
- Se recomienda la utilización de sacos completos para evitar diferente tonalidades de color y homogeneidad de la granulometría.
- En la formación de superficies de alta fricción y/o de demarcación se requiere la utilización conjunta de resinas.
- El tratamiento de superficie de alto rendimiento antiderrape se instala con **ARICOLOR CORNEANA** natural o coloreada, cuando sea prioritario que el color se conserve a largo plazo se deberán de utilizar áridos coloreados de forma natural.

Los datos técnicos e indicaciones aquí reseñadas son orientativas, son fruto de nuestra experiencia y están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. Los valores reales pueden verse afectados por las condiciones de puesta en obra. Por tanto limitamos la garantía únicamente a la calidad del producto. Nuestras recomendaciones no eximen al comprador de comprobar por si mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.